

LEISTUNGSERKLÄRUNG FÜR DAS BAUPRODUKT
DACHLATTEN

DOP-BHOB-02-1		
1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	DACHLATTE DL S10+ / DG / DIN 4074-1 / WPCA / 30/50 DL S10+ / DG / DIN 4074-1 / WPCA / 40/60
2.	Verwendungszweck(e)	Gebäude und Brücken
3.	Hersteller	Binderholz Oberrot Baruth GmbH • Holzindustrie Oberrot Eugen-Klenk-Strasse 2-4 D-74420 Oberrot
4.	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
5.	Harmonisierte Produktnorm: Notifizierte Stelle:	EN 14081-1:2005+A1:2011 MPA Stuttgart - 0672
6.	Erklärte Leistungen	Prüfbericht Nr. 14506 der TU München aus dem Jahr 2014
	Wesentliche Merkmale	Leistung
	Mechanische Eigenschaften	DL S10+ / DG / DIN 4074-1 / WPCA / 30/50 DL S10+ / DG / DIN 4074-1 / WPCA / 40/60
	Biege-Elastizitätsmodul (flachkant)	10.900 N/mm ² 10.800 N/mm ²
	Biegefestigkeit (flachkant)	23,8 N/mm ² 26,1 N/mm ²
	Druckfestigkeit	NPD NPD
	Zugfestigkeit	NPD NPD
	Schubfestigkeit	NPD NPD
	Dauerhaftigkeit als	
	Natürliche Dauerhaftigkeit	Klassifizierung gegen holzerstörende Pilze nach EN 350 für alle Produkttypen: DC 5
	Brandverhalten	
	Brandverhaltensklasse	Für alle Produkttypen: D-s2, d0 gemäß EN 14081-1:2015+A1:2001 , Tabelle C1
7.	Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.	

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Oberrot, 12.09.2022



 Gebhard Dünsen / Geschäftsführer